



DORADO STAGE V

karakteristike



70

80

90

100

[verzija]

Dorado
NaturalDorado
NaturalDorado
NaturalDorado
Natural

MOTOR

Tip motora	FARMotion 35 Stage V			
Cilindri /zapremina	3/2887n°/cm ³	3/2887n°/cm ³	3/2887n°/cm ³	3/2887n°/cm ³
Ubrizgavanje	Common Rail @ 2000 bar / Turbo intercooler			
Nominalna snaga	48/65 kW/HP	55,2/75 kW/HP	63,5/86 kW/HP	71,1/97 kW/HP
Maskimalna snaga	48,9/66 kW/HP	55,8/76 kW/HP	67/91 kW/HP	75/102 kW/HP
Zapremina rezervoara	90 l	90 l	90 l (+12 l AdBlue)	90 l (+12 l AdBlue)

TRASMISIJA

Reverzer	Mehanički
Broj brzina	5 (15+15 standard) / 5 (30+15 opciono) sa puzajućim
Maksimalna brzina	40 km/h ECO
Elektrohidraulično uključivanje vuče i zaključavanje diferencijala	standard

KOČNICE I UPRAVLJANJE

Kočenje na sva 4 točka

standard

Kočnica za prikolice

hidraulična (opcija.)

Ugao zakretanja

55°

HIDRAULIČNI SISTEM

Zadnje poluge

mehaničke (standard) / EasyLift (opcija)

Nosivost zadnjih poluga

2500 (standard) / 3500 (opcija) kg

Kapacitet pumpe

48 l/min (standard) / 56 l/min (opcija)

Hidraulični izvodi

2 (standard) / 3 (opcija)

Kontrola

Mehanička

KARDANSKO VRATILO

Brzine

540-540ECO / 540-540ECO-1000

KABINA

Klima

opcija

Suspenzija

Mehanička ili vazдушna

PNEUMATICI

Prednji	280/85 R20"
Zadnji	380/85 R28"

DIMENZIJE I TEŽINE

Međuosovinsko rastojanje	2100 mm			
Težina	3250 kg	3250 kg	3350 kg	3350 kg
Širina min.-max.	1882 mm			
Dužina	3890 mm			
Visina kabine	2520 mm			
Maksimalna nosivost	5200 kg			
Visina od zemlje	335	360	360	360

