



EXPLORER STAGE V

karakteristike



95

100

105

115

125

MOTOR

Tip motora	FARMotion 45	FARMotion 35	FARMotion 45	FARMotion 45	FARMotion 45
Cilindri/Zapremina	4/3849	3/2887	4/3849	4/3849	4/3849
Ubrizgavanje	Common Rail @ 2.000 bar				
Nominalna snaga	66,4/90 kW/HP	71,1/97 kW/HP	74/101 kW/HP	80,6/110 kW/HP	88,2/120 kW/HP
Maksimalna snaga	70/95 kW/HP	75/102 kW/HP	78/106 kW/HP	85/116 kW/HP	93/126 kW/HP
	Turbo Intercooler				
Zapremina rezervoara	135 l	135 l	135 l	145 l	145 l

TRANSMISIJA

Transmisija	SDF Transmission				
Reverzer	Mehanički ili elektrohidraulični				
Broj brzina	30+30/60+60 sa HML i APS				

KOČNICE I UPRAVLJANE

Kočenje na svim točkovima	standard
Parkirna kočnica	Mehanička (standard) / hidraulična (opcija)
Kočnice za prikolicu	Pneumatske ili hidraulične
Servoupravljanje	da

HIDRAULIČNI SISTEM

Zadnje poluge	mehaničke (standard) / elektronsko upravljanje (opcija)				
Podizna moć	3600/4525 kg	3600/4525 kg	3600/4525 kg	3600/4855 kg	4855/5410 kg
Kapacitet pumpe	55 l/min (standard) / 90 l/min (opcija)				
Prednje podizne poluge	opcija				
Podizna moć prednjih poluga	2100 kg				

KARDANSKO VRATILO

Prednje	1.000 rpm (opcija)
Brzine	540/540ECO/1000/1000ECO
Uključivanje	Elektrohidraulično

KABINA

Klima

Opcija

Suspenzija

Mehaničko (standard) ili pneumatsko sedište (opcija)

PNEUMATICI

Zadnji

420/85 R34"

DIMENZIJE I TEŽINE

Međuosovinsko rastojanje

2400 mm

2350 mm

2400 mm

2400 mm

2400 mm

Težina

3950 kg

3800 kg

3950 kg

4250 kg

4350 kg

Širina min-max

2060-2209 mm

Dužina

4407 mm

4357 mm

4407 mm

4436 mm

4436 mm

Visina kabine

2682-2717 mm

Maks efektivna nosivost

7500 kg

